

pH neutralt rengøringsmiddel til trægulve

# CLEAN

Vandbaseret rengøringsmiddel til lakerede og oliebehandlede træ- og korkgulve. Også velegnet til PVC, linoleum, natur- og kunststensgulve.

## PRODUKT BESKRIVELSE:

Vandbaseret rengøringsmiddel, der effektivt fjerner snavs og dermed opfylder forudsætningerne for den efterfølgende behandling af lakerede eller olierede parketgulve.

## ANVENDELSER:

Vandbaseret rengøringsmiddel, der effektivt fjerner snavs og dermed opfylder forudsætningerne for den efterfølgende behandling af lakerede eller olierede parketgulve.

## EGNET TIL:

### Regelmæssig rengøring af:

- ▶ Lakerede parket- og korkgulve.
- ▶ Olierede og voksbehandlede trægulve.
- ▶ Linoleum
- ▶ PVC
- ▶ Natur- og kunststensgulve

### Grundrengøring af:

- ▶ Trægulve olieret med PALLMANN-produkter



## PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

- ▶ Hurtigtørrende
- ▶ Stribefri rengøring

## TEKNISK DATA:

Emballagetype	plastbeholder
Emballagestørrelse	0,75 og 10 l
Lagringsholdbarhed	mindst 24 måneder
Forbrug	Almindelig rengøring: ca. 50 - 100 ml/5 liter vand Grundrengøring: ca. 200 ml/5 liter vand til ren*.
Bearbejdningssklima	mellem 18 – 25 °C og 35 – 65 % relativ luftfugtighed
pH-værdi	7,2

\*Blandingsforholdet afhænger af graden af tilsmudsning. Anvendes fra 200 ml til 5 liter vand, op til ren påføring.

**OVERFLADEFORBEREDELSE:**

Fjern snavs og støv med en moppe, kost eller støvsuger. På meget beskidte overflader skal der udføres en grundig rengøring.

**ANVENDELSE:****Vedligeholdelsesrengøring:**

1. Før brug skal beholderen have rumtemperatur (20 °C) og rystes godt.
2. Fortynd ca. 50 - 100 ml. PALLMANN CLEAN i 5 liter vand og påfør med en fugtige (ikke våd!) mikrofiber moppe.
3. Efter tørring (ca. 1 time) kan overfladen tages i brug igen.
4. Den nøjagtige vedligeholdelses- og plejerutine er vist i den respektive plejeinstruktion.

**Grundrengøring af trægulve olieret med PALLMANN-produkter:**

1. Før brug skal beholderen have rumtemperatur (20 °C) og omrystes godt.
2. Blandingsforholdet med PALLMANN CLEAN afhænger af hvor beskidt overfladen er. Forbrug: (200 ml/5 liter vand op til uforyndet). Påfør jævnt med en fugtige (ikke våd) mikrofiber moppe på overfladen, der skal rengøres. Lad virke i 2 til maks. 5 minutter.
3. Fjern snavset fra overfladen med en mikrofiber moppe, børste, PALLMANN UNO, en grøn polerpad eller lignende.
4. Efter rengøring er det nødvendigt at tørre overfladen af med rent vand.
5. Når overfladen er tør, kan gulvet tages i brug igen.
6. Olierede overflader der er blevet rensede, skal genolieres med den respektive olie-/voks fra PALLMANN MAGIC OIL-serien.
7. Den nøjagtige vedligeholdelses- og plejerutine er vist i den respektive plejeinstruktionsfolder.

**VIGTIGE NOTER:**

- ▶ Optimal temperatur er 18 til 25 °C og relativ luftfugtighed mellem 35 % og 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Høj temperaturer og lav luftfugtighed vil forkorte tørre tiden.
- ▶ Holdbarhed minimum 24 måneder i original emballage, opbevares tørt. Beskyt mod frost, må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.
- ▶ Luk omhyggeligt åbnede beholdere.
- ▶ Nylakerede overflader skal være fuldt hærdet før rengøring med PALLMANN CLEAN.
- ▶ Nyolierede overflader må først rengøres med PALLMANN CLEAN efter 12 timer.
- ▶ Regelmæssig rengøring og pleje forbedrer udseendet og øger levetiden.
- ▶ Følgende standarder og regler gælder og anbefales især anbefales: DIN 18356 "Arbejde med parket og træblokke", DIN 18365 "Arbejde med gulvbelægninger".

**BESKYTTELSE AF ARBEJDSPLADSEN OG MILJØET:**

Ikke brandfarlig. Under brug skal du bruge barrierecreme, beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Sørg for god udluftning.

**BORTSKAFFELSE:**

Må ikke udledes i kloakker, vandløb eller deponi. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale / officielle direktiver som genanvendelige beholdere. Kassér beholdere med rester og restprodukter som specialaffald, hvis det er nødvendigt.