



CLEAN

Vandbaseret gulvrengøringsmiddel

Velegnet til daglig rengøring af følgende overflader:

- Lakerede parketgulve og hårde trægulve
- Lakerede korkgulve
- Olierede og voksede parketgulve og hårdtræsgulve
- Olierede eller lakerede plankegulve
- Linoleum
- PVC
- Naturlige og syntetiske stengulve

Velegnet til grundig rengøring af:

- Olierede og voksbehandlede trægulve, parketgulve og plankegulve

Produktegenskaber/fordele:

Vandbaseret, neutral, universalrengøringsmiddel til snavsede gulve.

- Nemt at anvende
- Hudvenligt (Det anbefales altid at anvende beskyttelseshandsker)
- pH-neutral



Tekniske Data:

Emballage:	plastikflaske
Enhedsstørrelse:	0,75 liter
Hyldetid:	ca. 24 måneder, beskyt mod frost
Forbrug/Daglig rengøring:	ca. 50 - 100 ml/5 liter vand
Forbrug/Grundrengøring:	ca. 200 ml. Til 5 liter vand*
Arbejdstemperatur:	18-25°C ved 35-65% relativ luftfugtighed

* Blandingsforholdet afhænger af mængden af snavs, fra 200 ml/5 liter vand op til ufortyndet. Den præcise vedligeholdelsesrutine findes i flyers, doorhangers og i plejeinstruktionerne.

Overfladeforberedelse:

Fjern spor efter snavs, støv, fedt, olier eller voks med en moppe, kost eller støvsuger. Er der olie, fedt eller voks på overfladen, skal der udføres en grundrengøring først (CLEAN STRONG).

Daglig rengøring:

1. Ryst beholderen grundigt før brug.
2. Fortynd ca. 50 - 100 ml PALLMANN CLEAN med 5 liter vand og aftør med en moppe eller klud.
3. Efter 60 minutter kan overfladen anvendes.
4. Den korrekte vedligeholdelsesrutine findes på doorhangers og i folder, som udleveres af gulvsliberen.

CLEAN

Grundrengøring af olierede/voksede parketgulve og hårde trægulve, der er behandlet med PALLMANN produkter.

1. Ryst beholderen grundigt før brug.
2. Vurder mængden af snavs og fortynd PALLMANN CLEAN i den rette mængde. Ca. 200 ml/5 liter vand op til ufortyndet. Den overflade, der skal rengøres, skal kun overtørres med fugtig klud (ikke drivvåd). Lad produktet virke i ca. 2 – 5 minutter og skrub herefter overfladen.
3. Vask snavs fra overfladen med en passende moppe, gulvklud eller gulvvaskemaskine.
4. Efter rengøring skal overfladerne altid tørres efter med en fugtig klud eller lignende med rent vand.
5. Når overfladen er tørret kan gulvet anvendes.
6. Rengør værktøj med vand efter brug.
7. Det grundigt rensede parket kan genbehandles med den ønskede olievokspleje (PALLMANN MAGIC OIL produktlinjen)
8. Den korrekte vedligeholdelsesrutine findes på doorhangers og i folder, som udleveres af gulvsliberen.

Vigtige noter:

- Optimale betingelser er 18 til 25 °C og relativ luftfugtighed < 65%. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden, høje temperaturer og lav luftfugtighed.
- I original emballage er hyldetiden mindst 24 måneder, når det opbevares i relative kølige områder. Forsegl grundigt åbnet emballage. Beskyt mod frost.
- Nybehandlede gulve kan behandles med PALLMANN CLEAN, når de er gennemhærdede.
- Nyolierede overflader må først rengøres efter 12 timer (NB. SOYABASE PLUS og MAGIC OIL 1K EASY efter 4 til 7 dage) med PALLMANN CLEAN.
- Regelmæssig vedligeholdelse forbedrer den visuelle fremtræden og forlænger levetiden på lakerede overflader.
- De følgende standarder og publikationer er gældende og særligt anbefalede: DIN 18 356 "Arbejde med parket og klodsetræ" og DIN 18 365 "Arbejde med gulvbelægning".

Arbejds- og miljøbeskyttelse:

Ikke brandfarlig. Under brug skal du bruge barrierecreme, beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Sørg for god udluftning.

Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 00-1 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

Bortskaffelse:

Må ikke udledes i kloakker, vandløb eller deponi. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale / officielle direktiver som genanvendelige beholdere. Kassér beholdere med rester og restprodukter som specialaffald, hvis det er nødvendigt.

De ovenstående informationer er baserede på vores erfaring og grundige undersøgelser. Variationerne i associerede materialer og forskellige konstruktioner og arbejdsforhold kan ikke tjekkes individuelt eller under indflydelse af os. Kvaliteten af jeres arbejde afhænger derfor af jeres egen professionelle vurdering og produktanvendelse. Såfremt der er tvivl, udfør en lille test eller få teknisk vejledning. Overhold de anbefalede anvendelsesområder fra producenten.

Udgivelsen af dette produktdatablad omstøder alle tidligere produktinformationer. De respektive opdaterede versioner af dette datablad kan findes på vores hjemmeside: www.pallmann.net, www.jtrading.dk