



FINISH CARE STOP

Pleje- og rengøringsmiddel som gør glatte overflader skridsikre

Beskrivelse:

Vandbaseret rengøring- og plejekombination til løbende rengøring og vedligehold og skridsikring af gulve.

Særlig velegnet til overfladebehandling af:

- Lakerede trægulve
- Lakerede korkgulve
- Linoleum
- PVC
- Naturlige og kunstige stengulve

Bemærk:

Dette produkt er specielt udviklet til at tage højde for de særlige krav, der er beskrevet i DIN 18032. Vi anbefaler dette skridsikre plejeprodukt til: sportshaller, plejehjem, børnehaver.

Produktegenskaber/fordele:

Fjerner nemt genstridig snavs og er derfor et fremragende produkt til den efterfølgende rengøring.

- Klar til brug
- Nem at anvende
- PH værdi ca. 8,5

Tekniske data:

Emballage:	Plastikflaske
Enhedsstørrelse:	0.75 liter
Hyldetid:	ca. 24 måneder
Førstgangsbehandling/forbrug:	pur – ca. 20 ml/m ²
Vedligeholdelse/forbrug:	ca. 50 – 150 ml/5 liter
Arbejdstemperatur:	18-25 ° C ved 35-65% relativ luftfugtighed

Overfladeforberedelse:

Fjern spor efter snavs, støv, fedt, olier eller voks med en moppe, kost eller støvsuger.



FINISH CARE STOP

Anvendelse:

1. Før brug skal beholderen omrystes grundigt.
2. **Førstangsbehandling:** Start med en grundig rengøring med PALLMANN CLEAN STRONG. Påfør et tyndt, jævnt lag PALLMANN FINISH CARE STOP ved at bruge ca. 20 ml/m² ufortyndet og påføre dette jævnt med en fin, fugtig svamp. Det er ikke nødvendigt at polere.
3. **Indledende vedligehold:** Til almindelig vedligeholdelses rengøring bruges PALLMANN CLEAN. Næste dag kan efterfølgende vedligehold udføres med PALLMANN FINISH CARE STOP. Opløs ca. 50 – 150 ml med 5 liter vand og påfør et tyndt lag med en svamp, klud eller moppe.
4. Efter 60 minutters tørretid kan overfladen betrædes. Vedligeholdelsen skal udføres som anbefalet.
5. På grundigt rengjorte gulve (PALLMANN CLEAN STRONG) anbefaler vi en indledende behandling med PALLMANN FINISH CARE STOP.
6. Pleje- og rengøringsfrekvensen findes i vedligeholdelsesfolder for trægulve.

Arbejds- og miljøbeskyttelse:

Ikke brandfarlig. Under brug skal du bruge barrierecreme, beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Sørg for god udluftning.

Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 00-1 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

Bortskaffelse:

Må ikke udledes i kloakker, vandløb eller deponi. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale / officielle direktiver som genanvendelige beholdere. Kassér beholdere med rester og restprodukter som specialaffald, hvis det er nødvendigt.

Vigtige noter:

- De optimale forhold er 18 to 25 °C og en luftfugtighed på < 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger og høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.
- I original emballage er hyldetiden mindst 24 måneder, når det opbevares korrekt. Beskyt mod frost.
- Ved brug af vores plejeprodukter, især på fabriksfærdige gulve, kan der i sjældne tilfælde opstå ændring i træets udseende. Vi anbefaler derfor først at kontrollere produktet på et prøveområde.
- Lad nybehandlede overflader blive helt hærdet (afhængigt af det anvendte plejeprodukt) før de behandles med PALLMANN FINISH CARE STOP.
- Regelmæssig vedligeholdelse forbedrer overfladens udseende og forøger levetiden på den lakerede overflade.
- De følgende standarder og publikationer er gældende og særligt anbefalede: DIN 18 356 "Arbejde med parket og klodsetræ" og DIN 18 365 "Arbejde med gulvbelægning".

