

Meget aktiv grundrengøringsmiddel

RZ TURBO AKTIV GRUNDREINIGER

Grundrengøringsmiddel til fjernelse af flere lag polish og gamle plejeprodukter

PRODUKTBESKRIVELSE:

Højaktivt grundrensemiddel til fjernelse af flere lag gamle polymerbaserede plejemiddel, som kun delvist eller slet ikke kan fjernes med almindelige grundrengøringsmidler.

EGNET PÅ:

- ▶ Gulvbelægninger med fabrikspåført PUR overflade
- ▶ Elastiske gulvbelægninger forseglet med RZ TURBO PROTECT
- ▶ Vinyl (PVC)
- ▶ CV
- ▶ Linoleum
- ▶ Polyolefinbelægninger
- ▶ Gummi
- ▶ Natur- og kunststensgulve



PRODUCT BENEFITS/FEATURES:

- ▶ Fjerner hurtigt flere lag gamle overfladebehandlinger, der kun delvist eller ikke kan fjernes med et almindeligt grundrengøringsmiddel.
- ▶ Høj opløsningssevne, kraftfuldt og effektivt virkning
- ▶ Kan anvendes på alle elastiske gulvbelægninger

TEKNISK DATA:

Emballagetype	KU-dunke
Emballagestørrelse	5 l
Lagringsholdbarhed	min. 24 måneder
Blandingsforhold	ca. 1,5 l/5 l vand til 1:1
Bearbejdingsklima	Mellem 18 - 25 °C ved en relativ luftfugtighed på 35 - 65%
pH-værdi	10

*Blandingsforholdet er afhængig af tilsmudsningsgraden og er fra 1,5 liter til 5 liter vand, op til en 1:1 blanding.

FORBEREDELSE:

På grund af meget sjældne, men mulige materielle uforeneligheder, er det vigtigt at man udføre en test for brug.

FORBEREDELSE:

Fjern løst snavs fra den overflade, der skal rengøres, ved fejning eller støvsugning for, at undgå at der kommer unødvendige ridser under vask.

BEARBEJDNING:

- ▶ Dunken skal have den anbefalede stuetemperatur (20°C) og rystes godt før brug.
- ▶ Beskyt på forhånd følsomme komponenter, møbler og dørkarme mod kontakt med grundrengøringsmidlet, om nødvendigt ved afdækning!
- ▶ Doser RZ TURBO ACTIVE GRUNDREINIGER afhængig af smudsgraden (1,5 l / 5 liter vand op til 1:1 påføring). Påfør jævnt og generøst på overfladen, der skal rengøres, med RZ MICROFIBRE MOP. Lad det virke i cirka 15 - 30 minutter, lad det ikke tørre på overfladen!
- ▶ Brug derefter en skuremaskine med en underliggende, passende rondel*, tilsæt eventuelt mere vand og skur på kryds og tværs.
- ▶ Saml det snavsede vaskevand op, ved en vådsugning, neutraliser grundigt, med rent vand. Lad den resterende fugt tørre helt op.
- ▶ Tip: Rengøringen er særligt effektivt hvis man bruger en skuremaskine med en ny rondel.

*	Ved efterfølgende vedligeholdelse
Strukturerede gulvbelægninger Gulvbelægninger med knopper	Skrubebørste
Glatte gulvbelægninger/ mindre strukturerede gulvbelægninger	Grøn rondel

VIGTIG INFORMATION:

- ▶ Kan bedst bearbejdes ved 18 - 25 °C og ved en RF på 35% - 65%. Lave temperaturer og høj luftfugtighed øger tørretiden, mens høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.
- ▶ Originalemballage kan opbevares i mindst 24 måneder, hvis den opbevares frostfrit, tørt og ved temp. under 40 °C
- ▶ Luk åbnede beholdere tæt.
- ▶ Beskyt på forhånd følsomme komponenter, møbler og dørkarne mod kontakt med grunrengøringsmidlet, om nødvendigt ved at dække disse af!
- ▶ Regelmæssig rengøring og pleje forbedrer udseendet og forlænger den forseglede overflades levetid.
- ▶ Gulvbelægningens modstandsdygtighed overfor produktet, skal kontrolleres før brug, på gulvbelægninger med fabrikspåført PUR, samt på gulvbelægninger der efter lægningen er blevet påført en eller anden form for overbehandling. Vi påtager os intet ansvar for en ikke fagmæssig korrekt behandling, eller ukorrekt brug og eventuelle følgeskader.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSE:

Grundrengøringsmiddel, irriterende, indeholder opløsningsmidler med stoffer, der er resorptive over for huden. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug barrierecreme, beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Undgå kontakt med øjne og hud. I tilfælde af kontakt med øjnene skylles straks med rigelige mængder vand og læge kontaktes. Efter kontakt med huden vaskes straks med rigeligt vand og sæbe. Sørg for god ventilation af arbejdsområdet under brug. Overhold sikkerhedsoplysningerne på produktetiketten samt sikkerhedsdatabladet.

BORTSKAFFELSE:

Må ikke spredes i afløb, kloak eller jord. Skyl beholdere, der er blevet tømt for eventuelle rester, med lidt vand, og bortskaf beholderne i overensstemmelse med lokale retningslinjer som genanvendelig emballage. Opsaml og genbrug skyllevand og produktrester. Hvis det er nødvendigt, skal beholdere med rester samt produktrester bortskaffes som specialaffald.